BERNHARD
BÖSKEN
GmbH

Heizung-Sanitär-Elektro

Hüvener Straße 34 - 49774 Lähden
Tel 05964 / 433 Fax 05964 / 1605
www.boesken.de info@boesken.de

Suevia Tränkebecken für Mastschweine

SUEVIA

Tränkebecken Mod. 340 **Best.-Nr. 100.0340**



Suevia Tränkebecken bis max.5 bar, Modell 340

- Schale aus Gusseisen, schwarz emailliert
- Betätigung: Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf
- Anschluss 1/2" AG, rechts
- Wasserdruck bis max. 5 bar
- kostanter Wasserstand - einfache Einstellung

Empfohlen für: Rinder (mit Saugentwöhner) Bullen (mit Nasenring), Kälber, Schafe, Ziegen , Hunde und Dammwild

Zubehör:
- Winkelverschraubung 1/2"iG x 1/2" iG Art.-Nr.:102.0352
zum Anschluss von oben oder unten.

Hinweis:
Der Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Ersatzteile sind lieferbar.

Der **Nachfolger des Mod. 340**, jetzt mit Ablaufstopfen 30 mm,
zum Herausdrücken, zur schnellen Entleerung.

Varianten:
Best.-Nr. - Artikel-Beschreibung
100.3410: Mod. 341, mit Schwimmerventil,
mit hohem Wasserzulauf bis zu 8 l/min, bis max. 5 bar.
100.3411: Mod. 341-N, für Niederdruck bis 1 bar
100.3415: Mod. 341-H, heizbare Variante

Tränkebecken Mod. 341 — Best.-Nr. 100.3410



- große Schale aus Gusseisen, schwarz emailliert
- abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl
- keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- Gewindeanschluss: DN15 (½") AG, links oder rechts
- Anschluss DN15 (½") AG, links oder rechts
- Material Schale: Gusseisen emailliert
- Ventilart: Schwimmerventil
- Ventilmaterial: Kunststoff

Empfohlen für: Damwild, Kälber, Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen

Zubehör:
Best.-Nr. - Artikel-Beschreibung
101.0477 - Schutzbügel für 130P, 340, 341 für 60 - 102 mm (2" - 3½")
101.1240 - Adapterplatte für 1½" – 3½"
101.1486 - Tränkenhalter Rohr Ø 76 mm (2½") flach, ohne Schrauben
101.1487 - Tränkenhalter Rohr Ø 102 mm (3½") flach, ohne Schrauben
101.1488 - Tränkenhalter Rohr Ø 140 mm (5") flach, ohne Schrauben
102.0352 - Winkelverschraubung 1/2"iG x 1/2" iG, zum Anschluss von oben oder unten

Tränkebecken Mod. 341-N — Best.-Nr. 100.3411



- große Schale aus Gusseisen, schwarz emailliert
- abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl
- keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- Gewindeanschluss: DN15 (½") AG, links oder rechts
- Anschluss DN15 (½") AG, links oder rechts
- Material Schale: Gusseisen emailliert
- Ventilart: Schwimmerventil
- Ventilmaterial: Kunststoff

Empfohlen für: Damwild, Kälber, Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen

Zubehör:
Best.-Nr. - Artikel-Beschreibung
101.0477 - Schutzbügel für 130P, 340, 341 für 60 - 102 mm (2" - 3½")
101.1240 - Adapterplatte für 1½" – 3½"
101.1486 - Tränkenhalter Rohr Ø 76 mm (2½") flach, ohne Schrauben
101.1487 - Tränkenhalter Rohr Ø 102 mm (3½") flach, ohne Schrauben
101.1488 - Tränkenhalter Rohr Ø 140 mm (5") flach, ohne Schrauben
102.0352 - Winkelverschraubung 1/2"iG x 1/2" iG, zum Anschluss von oben oder unten

Tränkebecken Mod. 341-H **Best.-Nr. 100.3415**



Schwimmer-Tränke Mod. 341-H, heizbar,
aus Gusseisen, emailliert, mit Ablaufstopfen
Ausführung: Druck: max. 5 bar (Hochdruck)

- durch ein Heizelement (24 V, 40 W), bleibt die Tränke bis zu -20°C frostfrei!
- das Heizelement ist unter der Schale unter einer Abdeckung aus Edelstahl montiert.
- über einen integrierten Thermostat wird das Heizelement bei 15°C ein- und bei 25°C ausgeschaltet.
- große Schale aus Gusseisen, schwarz emailliert
- mit Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf bis zu 8 l/min, bis max. 5 bar.
- abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl
- keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- Gewindeanschluss: DN15 (½") AG, links oder rechts
- Anschluss DN15 (½") AG, links oder rechts
- Material Schale: Gusseisen emailliert
- Ventilart: Schwimmerventil
- Ventilmaterial: Kunststoff

Empfohlen für: Damwild, Kälber, Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen

Zubehör:
Best.-Nr. - Artikel-Beschreibung
101.0477 - Schutzbügel für 130P, 340, 341 für 60 - 102 mm (2" - 3½")
101.1240 - Adapterplatte für 1½" – 3½"
101.1486 - Tränkenhalter Rohr Ø 76 mm (2½") flach, ohne Schrauben
101.1487 - Tränkenhalter Rohr Ø 102 mm (3½") flach, ohne Schrauben
101.1488 - Tränkenhalter Rohr Ø 140 mm (5") flach, ohne Schrauben
102.0352 - Winkelverschraubung 1/2"iG x 1/2" iG, zum Anschluss von oben oder unten