

Tränkebecken für Hunde, Kälber, Pferde, Schafe



Tränkebecken:

Suevia Tränkebecken Mod. 135 P

Best.-Nr. 100.1350



- große Schale aus robustem Kunststoff
- 6 Liter Wasservolumen
- Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf,
max. 5 bar (Hochdruck)
- Konstanter Wasserstand - einfache Einstellung
- Anschluss 1/2" AG, links oder rechts
- Ablaufstopfen Ø30 mm aus Gummi zur schnellen Entleerung
herausdrückbar, ohne Werkzeug
- keine scharfen Kanten - keine Verletzungsgefahr

Zubehör:

- Winkelverschraubung 1/2" IG x 1/2" IG, Art.-Nr. 102.0352
- Schutzbügel für Mod. 135P für 2"-3 1/2"-Rohre, Art.-Nr. 101.0476

Suevia Tränkebecken Mod. 135 P-N

Best.-Nr. 100.1351



- große Schale aus robustem Kunststoff
- 6 Liter Wasservolumen
- Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf,
max. 1 bar Niederdruck)
- Konstanter Wasserstand - einfache Einstellung
- Anschluss 1/2" AG, links oder rechts
- Ablaufstopfen Ø30 mm aus Gummi zur schnellen Entleerung
herausdrückbar, ohne Werkzeug
- keine scharfen Kanten - keine Verletzungsgefahr

Zubehör:

- Winkelverschraubung 1/2" IG x 1/2" IG, Art.-Nr. 102.0352
- Schutzbügel für Mod. 135P für 2"-3 1/2"-Rohre, Art.-Nr. 101.0476

Suevia Tränkebecken Mod. 130 P-H33 24V, 33W

Best.-Nr. 100.1353



- Frostsicher bis zu -15°C
- große Schale aus robustem Kunststoff
- 6 Liter Wasservolumen
- Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf, max. 5 bar
- Konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- Gewinde-Anschluss ½" AG, links oder rechts
- Ablaufstopfen Ø30 mm aus Gummi zur schnellen Entleerung herausdrückbar, ohne Werkzeug
- Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr
- zur Stromversorgung ist ein SUEVIA Transformator 230/24 V erforderlich
- Über einen integrierten Thermostat wird die Heizung bei ca. 6°C ein- und bei ca. 16°C ausgeschaltet.
Ein Außen-Thermostat (101.0389) vor den Transformatoren sorgt für eine automatisierte Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb, entlastet den Betreiber deutlich und reduziert zudem den Stromverbrauch.

Variante:

- Mod. 135P-H33: die Beheizung der Schale erfolgt über eine Frostschutz-Heizleitung 24 V, 33 W.
Das Zuleitungskabel (ohne Heizleistung) hat ca. 2 m Leitungslänge.
Verwendung in Verbindung mit einer Ringleitung mit SUEVIA Heizgerät.

Wird die Frostschutz-Heizleitung auf eine Kunststoff-Leitung verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (101.1099) umwickelt werden.

Zubehör:

- Winkelverschraubung 1/2" IG x 1/2" IG, Art.-Nr. 102.0352
- Schutzbügel, verzinkt für 2" – 3½" (60 - 102 mm) Rohre, Art.-Nr. 101.0476
- bei Anschluss mit Stichleitung: Schutzblech (101.1959), 1 m Länge. Schutz vor Verbiss der Isolierung und Heizkabel. Mit eingeschweißtem Abschlussdeckel. Für den Anschluss von oben oder unten ist das jeweilige Ventilloch ausbrechbar.
- Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" (103.3010).
- Dazu passendes Schutzblech (103.1960) für den Schutz der Isolierung und der Stromzuleitung vor Verbiss. Mit eingeschweißtem Abschlussdeckel. Für den Anschluss von oben oder unten ist das jeweilige Ventilloch ausbrechbar.
- Alu-Klebeband, Art.-Nr. 101.1099
- Suevia Transformatoren 230/24V
100W Art.-Nr.101.0380
200W Art.-Nr.101.0390
400W Art.-Nr.101.0392
- Aussen-Thermostat, Art.-Nr. 101.0389



- Frostsicher bis zu -15°C
- große Schale aus robustem Kunststoff
- 6 Liter Wasservolumen
- Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf, max. 5 bar
- Konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- Gewinde-Anschluss ½" AG, links oder rechts
- Ablaufstopfen Ø30 mm aus Gummi zur schnellen Entleerung herausdrückbar, ohne Werkzeug
- Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr
- zur Stromversorgung ist ein SUEVIA Transformator 230/24 V erforderlich
- Über einen integrierten Thermostat wird die Heizung bei ca. 6°C ein- und bei ca. 16°C ausgeschaltet.
Ein Außen-Thermostat (101.0389) vor den Transformatoren sorgt für eine automatisierte Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb, entlastet den Betreiber deutlich und reduziert zudem den Stromverbrauch.

Variante:

- Mod. 135P-H33: die Beheizung der Schale erfolgt über eine Frostschutz-Heizleitung 24 V, 33 W.
Das Zuleitungskabel (ohne Heizleistung) hat ca. 2 m Leitungslänge.
Verwendung in Verbindung mit einer Ringleitung mit SUEVIA Heizgerät.
- Mod. 135P-H33-17: die Beheizung der Schale, des Ventils sowie der Zuleitung erfolgt über eine Frostschutz-Heizleitung 24 V, 50 W.
33 W davon sind unterhalb der Schale angebracht.
Mit den verbleibenden 17 W (ca. 2 m Leitungslänge) wird die Stichleitung frostfrei gehalten.

Wird die Frostschutz-Heizleitung auf eine Kunststoff-Leitung verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (101.1099) umwickelt werden.

Zubehör:

- Winkelverschraubung 1/2" IG x 1/2" IG, Art.-Nr. 102.0352
- Schutzbügel, verzinkt für 2" – 3½" (60 - 102 mm) Rohre, Art.-Nr. 101.0476
- bei Anschluss mit Stichleitung: Schutzblech (101.1959), 1 m Länge. Schutz vor Verbiss der Isolierung und Heizkabel. Mit eingeschweißtem Abschlussdeckel. Für den Anschluss von oben oder unten ist das jeweilige Ventilloch ausbrechbar.
- Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" (103.3010).
- dazu passendes Schutzblech (103.1960) für den Schutz der Isolierung und der Stromzuleitung vor Verbiss. Mit eingeschweißtem Abschlussdeckel. Für den Anschluss von oben oder unten ist das jeweilige Ventilloch ausbrechbar.
- Alu-Klebeband, Art.-Nr. 101.1099
- Suevia Transformatoren 230/24V
100W Art.-Nr.101.0380
200W Art.-Nr.101.0390
400W Art.-Nr.101.0392
- Aussen-Thermostat, Art.-Nr. 101.0389