

Laufstall- und Weidetränken



Suevia Laufstall- und Weidetränke, Modell WT30

Best.-Nr. 160.0030

- Hochleistungs-Schwimmerventil, Anschluss ½" IG

Suevia Laufstall- und Weidetränke, Modell WT30-N

Best.-Nr. 160.0031

- Niederdruck-Schwimmerventil für max. 1 bar Wasserdruck, Anschluss ¾" AG



Schwimmertränke aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen für
Wandbefestigung,
Inhalt 30 ltr.

- mit eingebautem Schwimmerventil MAXIFLOW,
- Wasserzulauf bis zu 40 l/min.
- Anschluss IG, rechts oder links möglich
- Schwimmerventil durch Serviceöffnung leicht zugänglich
- mit großem Ablauf für schnelle Entleerung

Frostschutz durch Anschluss an eine Ringleitung:
Durchlaufrohr aus Edelstahl (Best.-Nr. 131.1302), zum Anschluss an eine Ringleitung.
Dadurch ist die Tränke WT30 in Verbindung mit einem SUEVIA Heizgerät
frostgeschützt.

Empfohlen für: Rinder, Kühe, Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen

Best.-Nr. Zubehör:

131.1301 Schutzbügel, verzinkt

131.1302 Durchlaufrohr ¾" aus Edelstahl

Suevia Laufstall- und Weidetränke, Modell WT80

Best.-Nr. 160.0102

- Hochleistungs-Schwimmerventil, Anschluss ½" IG

Suevia Laufstall- und Weidetränke, Modell WT80-N

Best.-Nr. 160.0106

- Niederdruck-Schwimmerventil für max. 1 bar Wasserdruck, Anschluss ¾" AG



Schwimmertränke aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen mit zwei Tränkstellen,
Inhalt 60 ltr.

- vier Befestigungslöcher für Boden- oder Sockelbefestigung
- mit eingebautem Hochleistungs-Schwimmerventil,
- Anschluss auf der Rückseite der Tränke, von oben oder unten möglich
- hoher Wasserzulauf bis zu 25 - 35 l/min
- Schwimmerventil durch Serviceöffnung leicht zugänglich
- keine Wasservergeudung durch nach innen gebogenen Rand
- mit großer Ablauföffnung zur einfachen und schnellen Entleerung

Empfohlen für: Rinder, Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen

Best.-Nr. Zubehör:

131.1340 Befestigungswinkel, verzinkt, 2 Stück, inkl. Schrauben

Suevia Laufstall- und Weidetränke, Modell WT55**Best.-Nr. 160.0550**

- Hochleistungs-Schwimmerventil, Anschluss ½" IG

Suevia Laufstall- und Weidetränke, Modell WT55-N**Best.-Nr. 160.0551**

- Niederdruck-Schwimmerventil für max. 1 bar Wasserdruck, Anschluss ¾" AG



- Schwimmertränke aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen
- Inhalt 55 ltr. bei maximalem Schwimmerniveau
- 4 Stck. Befestigungslöcher für Wandbefestigung
- Schwimmerventil durch Serviceöffnung leicht zugänglich
- keine Wasservergeudung durch nach innen gebogenen Rand
- mit großen Ablauföffnungen Ø 50 mm auf beiden Seiten, zur einfachen und schnellen Entleerung
- Ventilart: Schwimmerventil aus Messing

Empfohlen für: Kälber, Milchkühe, Pferde, Rinder, Schafe

Suevia Laufstall- und Weidetränke, Modell FT55**Best.-Nr. 160.0552**

- zum direkten Anbau an Weidefässer mit Anbaufansch



- mit 2 Tränkstellen, Inhalt 55 ltr. bei maximalem Schwimmerniveau
- aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen
- eingebautes Niederdruck-Schwimmerventil für hohen Wasserzulauf
- inklusive verzinkter Befestigungseinheit für Flanschanschluss, inkl. Flanschdichtung
- Ventilart: Schwimmerventil aus Messing
- das Ventil ist z.B. für die Fahrt auf Straßen abstellbar
- Druck: max. 1 bar (Niederdruck)

Empfohlen für: Kälber, Milchkühe, Pferde, Rinder, Schafe