

Heizbare Rinder-Tränkebecken / Frostgeschützte Tränken / Heizgeräte

Heizbares Tränkebecken

Modell 46 mit Messing-Ventil 1/2"

Best.-Nr. 100.0046

Modell 46 mit Edelstahl-Ventil 3/4"

Best.-Nr. 100.1469



- Heizbares Tränkebecken mit leichtgängigem Rohrventil für Wand- und Rohrbefestigung
- Frostsicher bis zu -15°C. Das Restwasser in der Schale kann nicht gefrieren.
- Durch Einbau einer nachrüstbaren Ventil-Heizung (24 V, 5 W, Best.-Nr. 101.1405) bis zu -35°C frostfrei!
- Tränkschale aus Gusseisen, ganz emailliert
- Eine Tränke ausreichend für 15 – 20 Tiere
- Das Heizelement ist, für die Tiere unzugänglich und trotzdem mit wenigen Handgriffen erreichbar, zwischen der Tränkschale und der Unterschale angebracht
- Leichtgängiges Rohrventil in Messing (1/2") oder Edelstahl (3/4")
- Anschluss IG von oben und AG von unten
- Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube
- Heizspirale mit 24 V, 80 W, mit geringem Stromverbrauch
- Montage an der Wand oder an Standpfosten 2" – 3" möglich
- Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA Transformator 230/24 V erforderlich
- Zum Beheizen einer Stichleitung wird eine Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W, 2 m (Best.-Nr. 101.0861) oder 24 V, 30 W, 3 m (Best.-Nr. 101.1863) verwendet. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel, mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung, an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen.
- Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.

Empfohlen für:

Pferde, Rinder, Bullen, Kälber, besonders für den nachträglichen Einbau

Lieferbare Tränen und Zubehör:

Best.-Nr. Modellbeschreibung

100.0046 Tränkebecken Mod. 46-MS1/2", 24 V, 80 W

100.1469 Tränkebecken Mod. 46-VA3/4", 24 V, 80 W

101.1405 Ventil-Heizung 24 V, 5 W, mit Thermostat, Kabel 3 m (mit Ventil-Heizung bis zu -35°C frostfrei !)

101.0180 (2x) Befestigungsbügel für die Befestigung an Standpfosten 2" – 3"

101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

101.0389 Außen-Thermostat (zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators)

101.0861 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m

101.1863 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m

101.1099 Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m